

MODEL 5452

位置/撮像

距離パルス機能拡張

距離パルス分配器



本器は、レーザドップラ速度計からの移動距離パルス信号（ピッチパルス）を入力し、この信号を最大6個に分配し出力することができるパルス分配器です。

分配器

分配
6系統

入力信号
0°/90°

入力信号
RS422

特 長

- 1 入力パルスを6個に分配し、それぞれ別コネクタ（D-Sub9ピン）で出力しています。
- 2 入力信号形式は、車速計からのオープンコレクタ出力かRS-422準拠の差動出力の選択ができます。（工場オプション）
- 3 分配出力の出力形式は、各チャンネルごとにRS-422準拠の差動出力、又はオープンコレクタ出力、或いは+5Vロジック出力を選択できます。（工場オプション）
- 4 電源はACアダプタにて供給されます。

製品仕様

入力信号	0°/90°位相差信号 RS-422準拠差動入力（標準） ※オープンコレクタ入力に変更可（工場オプション）
分配出力信号	入力信号を6分配し出力 RS-422準拠差動出力（標準）「OUTPUT 1～6」 ※各出力オープンコレクタ又はロジック出力に変更可（工場オプション）
電源	付属専用ACアダプタ（DC5V）により供給、入力100～240V、最大15W
外形寸法・重量	200(W)×70(H)×140(D)mm突起物含まず ・ 約1.0kg

※製品改良により予告なく仕様を変更する場合があります。